

## Scheda Prodotto

Pavimento/rivestimento in legno

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collezione                            | Mito 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome                                  | Portland                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Essenza                               | Rovere                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe di aspetto                     | AB: venatura rigata e fiammata, uniforme di colore, ammessi saltuari e piccoli nodi                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrizione                           | Le " <b>Collezioni Mito</b> " nascono da un costante ed attento monitoraggio sulle nuove occasioni proposte dal mercato. I migliori materiali grezzi, le finiture più classiche e le ultime tendenze del mondo del parquet, coniugando qualità e prezzi imbattibili.                                                |
| Spessore                              | 10 mm (+/- 0.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strato nobile                         | 2.9 mm (+/- 0.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lunghezza                             | 1200/1220 (+/-0.8%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Larghezza                             | 158mm (+/-0.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profilo                               | Pavimenti ingegnerizzato con maschio e femmina sui lati.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trattamento di superficie/lavorazione | Spazzolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Finitura                              | Oliato UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manutenzione                          | Livello 2 (consultare scheda di manutenzione livello 2 su <a href="http://www.almafloor.it">www.almafloor.it</a> )                                                                                                                                                                                                  |
| Umidità e adattamento all'ambiente    | Il parquet è l'ultimo lavoro da eseguire in cantiere, tutti i lavori dovranno essere finiti, il locale dovrà avere i serramenti ed essere perfettamente asciutto.<br>La temperatura dell'aria dovrà essere di almeno 15°C, l'umidità verrà mantenuta al di sotto del 65% e al di sopra del 40% prima e dopo la posa |
| Tipo di posa                          | Flottante o Incollata (consultare schede installazione su <a href="http://www.almafloor.it">www.almafloor.it</a> )                                                                                                                                                                                                  |
| Garanzia                              | Garanzia 25 anni (consultare scheda garanzia su <a href="http://www.almafloor.it">www.almafloor.it</a> )                                                                                                                                                                                                            |
| Emissioni di formaldeide              | E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conducibilità termica                 | 0.14 (W/mk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Isolamento termico                    | R=0.11 m2 k/w                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di reazione al fuoco             | Dfl-S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durezza Brinnell                      | Rovere: 3.7 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Imballaggio                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valutazione conformità                | Standard europeo EN 14342                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riscaldamento a Pavimento             | Adatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |